

NOVAPAC NEWS



Encartonneuse flexible fin de ligne pour cartons du type wrap around pour notre client OMIRA, Allemagne

Version en acier inoxydable à servocommande pour
5 x 2 x 2 couches



Description de la machine:

- Entraînement par servomoteur
- (ELAU/ Schneider)
- Type de machine: Encartonneuse wrap around NOVAWRAP 20 S
- Cadence : 250 pots / minute
- 1 convoyeur d'alimentation avec formeuse automatique pour 5 x 2 x 2 couches
- Alimentation de 2 différents produits selon les exigences

CONTACT:

Wolfgang Natterer

Téléphone: +49-7520-9669-512

wolfgang.natterer@novapac.de



L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS



Encartonneuse haute capacité NOVACASE TP 150-12 à servocommande pour l'encartonnage automatique de pots à couvercle coiffant

NOVACASE TP 150-12, encartonnage en barquettes à trous
en configuration 4 x 3 x 1 couche et 2 x 3 x 1 couche pour
diamètre 95 mm



Description de la machine:

- Fabriquée en acier inoxydable
- Aspirateur servocommandé à ventouse spéciale pour pots à couvercle coiffant
- Cadence: 7.000 emballages/heure

CONTACT:

Wolfgang Natterer

Tel.: +49-7520-9669-512

wolfgang.natterer@novapac.de



L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS



Encartonneuse fin de ligne du type wrap around pour la Sté OMIRA, Allemagne

Encartonneuse wrap around à la servocommande en configuration 4 x 3 x 4 couches, fabriquée en acier inoxydable



Description de la machine:

- Entraînement à servocommande (ELAU/ Schneider)
- Type de machine wrap around NOVAWRAP 20 S
- Cadence: 250 pots/minute
- 1 convoyeur d'alimentation avec formeuse automatique en configuration 4 x 3 x 4 couches et deuxième configuration 2 x 3 x 4 couches

CONTACT:

Wolfgang Natterer

Telephone: +49-7520-9669-512

wolfgang.natterer@novapac.de



L'avenir de l'emballage

NOVAPAC NEWS



Encartonneuse flexible fin de ligne pour cartons du type wrap around pour margarine 250 gr, 500 gr, 1000 gr

Version en acier inoxydable à servocommande pour
3 x 2 x 5 couches á 2 x 2 x 2 couches pour carton



Description de la machine:

- Entraînement à servocommande (Alan Bradley/Rockwell)
- Type de machine wrap around NOVAWRAP 20 S
- Cadence: 300 pots/minute
- 2 convoyeurs d'alimentation avec formeuse automatique en configuration 2 x 3 x 5 couches et deuxième configuration 2 x 2 x 2 couches

CONTACT:

Wolfgang Natterer

Telephone: +49-7520-9669-512

wolfgang.natterer@novapac.de



L'avenir de l'emballage